



仕様

型式の呼び		KSH-2BS-SK3	
種類		ポット式，強制通気形，自然対流形	
使用燃料		白灯油（JIS1号灯油）	
油タンク容量		19.2 L	
点火方式		電気点火	
エネルギー消費効率（区分名）		66.0（E）%	
暖房出力	最大	16.3kW（14,040kcal/h）	
	最小	3.57kW（3,070kcal/h）	
燃料消費量	最大	2.4 L/h	
	最小	0.6 L/h	
標準ドラフト値（最大燃焼時）		-1.5mmH ² O	
標準敵室	温暖地	コンクリート	57畳（94㎡）
		木造	41畳（67.5㎡）
	寒冷地	コンクリート	67畳（110.5㎡）
		木造	42畳（69.5㎡）
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力	点火時	100/98.5W	
	燃焼時	18/16.5W	
外形寸法		高さ 913 × 幅 702 × 奥行 514	
質量		40kg	
煙突径		106mm（3寸5分）	
排気温度（最大燃焼時）		650℃	
安全装置		対震自動消火装置、停電時安全装置	
付属部品		置台（1），トップガード（1），遮熱板（1）	
		ガード止め金具（1），ねじ（2）	

品名	KSH-2BS-SK3				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WY3-0381
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社